

2003404867



⑮ **BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND**



**DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT**

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑩ **DE 199 21 456 A 1**

⑤ Int. Cl. 7: **F 02 D 41/30**
F 02 M 51/06
H 02 N 2/06

⑳ Aktenzeichen: 199 21 456.5
㉒ Anmeldetag: 8. 5. 1999
㉔ Offenlegungstag: 16. 11. 2000

DE 199 21 456 A 1

⑦① Anmelder:
Robert Bosch GmbH, 70469 Stuttgart, DE

⑦④ Vertreter:
Dreiss, Fuhlendorf, Steimle & Becker, 70188
Stuttgart

⑦② Erfinder:
Reischl, Rolf, 70499 Stuttgart, DE; Ruehle,
Wolfgang, 71254 Ditzingen, DE; Keim, Norbert,
74369 Löchgau, DE


⑤⑥ Entgegenhaltungen:
DE 197 33 560 A1
DE 196 36 088 A1

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑤④ Verfahren und Vorrichtung zur Ansteuerung eines piezoelektrischen Aktors

⑤⑦ Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung, mit der Überspringen und Prellen eines mit einem piezoelektrischen Aktor ausgestatteten Hochdruckeinspritzventils vermieden werden. Eine Schaltungsanordnung zur Ansteuerung des piezoelektrischen Aktors ist so gestaltet, daß sie den Aktor zunächst nur über einen Teilhub (Q_{Aktor1}) mit einer maximalen Steigung (I_1) umlädt und nach einer Pause mit einer anderen Steigung (I_2) zum Erreichen des endgültigen Hubs (Q_{Aktor2}) lädt. Dabei ist die Restladephase ($Q_{Aktor1} T_p$, dQ_{Aktor}/dt_2 , Q_{Aktor2}), ($Q_{Aktor3} T_p$, dQ_{Aktor}/dt_2 , Q_{Aktor4}) so gewählt, daß für das mechanische System aus Aktor-Ventilnadel-Hydraulik ein aperiodischer Übergang zum Endwert angenähert wird.



FIGUR 2

DE 199 21 456 A 1

Die Erfindung befaßt sich mit einem Verfahren zur Ansteuerung eines piezoelektrischen Aktors, wie er insbesondere in einem Hochdruckeinspritzventil eines Kraftfahrzeugs eingespritzsystems eingesetzt ist, und mit einer Schaltungsanordnung zur Durchführung dieses Verfahrens.

Ein derartiges Verfahren ist aus DE 197 33 560 A1 bekannt.

Piezoelektrische Aktoren lassen sich besonders vorteilhaft als Aktoren für Einspritzventile in Kraftfahrzeugen einsetzen, da sie bekanntermaßen die Eigenschaft aufweisen, sich in Abhängigkeit von einer daran angelegten Spannung zusammenzuziehen oder auszudehnen. Der Vorteil ist insbesondere dort ausgeprägt, wenn ein solches Einspritzventil, wie im Kraftfahrzeug, schnelle oder häufige Bewegungen auszuführen hat. Allgemein sind piezoelektrische Elemente kapazitive Verbraucher, die sich entsprechend dem jeweiligen Ladungszustand bzw. der sich daran einstellenden oder angelegten Spannung zusammenziehen und ausdehnen.

Bei einem mit einem piezoelektrischen Aktor ausgerüsteten Kraftstoffeinspritzventil kann es, vor allem, wenn eine zeitlich variierende Lade- und Entladegeschwindigkeit auftritt, zu mehr oder weniger stark ausgeprägten Einschwingvorgängen kommen.

Bei dem in der oben erwähnten DE 197 33 560 A1 beschriebenen piezoelektrischen Aktor wird ein im Ladestromkreis desselben vorgesehener Schalter bzw. ein im Entladestromkreis vorgesehener Schalter während des Ladens bzw. Entladens wiederholt derart betätigt, daß das piezoelektrische Aktorelement durch einen vorgegebenen mittleren Lade- bzw. Entladestrom auf eine vorgegebene Spannung gebracht wird. Dabei wird durch das wiederholte Öffnen und Schließen des jeweiligen Schalters ein getaktetes Laden bzw. Entladen durchgeführt.

Bei kürzlich entwickelten mit piezoelektrischem Aktor ausgerüsteten Hochdruckeinspritzventilen für die Benzindirekteinspritzung im Kraftfahrzeug soll bei kurzen Einspritzzeiten eine gute Reproduzierbarkeit und Linearität der Einspritzmenge über der Ventilöffnungszeit (nachstehend abgekürzt DFR) sichergestellt werden. Das Problem dabei ist jedoch, daß, je kürzer die Öffnungszeit eines solchen Hochdruckeinspritzventils wird, der DFR beim Öffnen durch das Überschwingen einer stark beschleunigten Ventalnadel wieder verschlechtert wird. Darüberhinaus führt das Prellen zu einem erhöhten Verschleiß der Anschlagpartner. Umgekehrt kann es beim Schließen eines schnellen Hochdruckeinspritzventils zum Abprallen der Ventalnadel am Ventilsitz kommen, was wiederum den DFR verschlechtert und die Ventalnadel und den Ventilsitz unnötig verschleißt.

In magnetisch betriebenen Hochdruckeinspritzventilen wird die Schwingungsdämpfung, Prellervermeidung und der Verschleißschutz mit mechanischen Konstruktionen gelöst.

In der beiliegenden Fig. 1 sind in Form zweier Zeitdiagramme die zeitlichen Abläufe an einem mit einem piezoelektrischen Aktor ausgerüsteten und bekannten Hochdruckeinspritzventil verdeutlicht.

Das obere Zeitdiagramm zeigt, daß der bekannte piezoelektrische Aktor vom Zeitpunkt t_0 an mit einer einzigen Ladung (Hub) Q_{Aktor1} mit einer der Steigung im Diagramm entsprechenden Stromstärke I_1 zum Öffnen des Ventils umgeladen wird. Dabei tritt am Ende dieses Ladevorgangs mit Q_{Aktor1} ein starkes Überschwingen auf, wodurch, wie mit A im unteren Teil der Fig. 1 angedeutet ist, eine Schwingung der Ventalnadel im geöffneten Zustand verursacht wird.

Nach einer bestimmten Ventilöffnungszeit wird der piezoelektrische Aktor zum Schließen des Hochdruckeinspritzventils mit derselben Ladung (Hub) Q_{Aktor1} und in entgegengesetzter Richtung mit der negativen Steigung I_1 umgeladen. Das Ventil schließt plötzlich, wobei es zum Prellen der Ventalnadel am Ventilsitz kommt (β).

Aufgabe und Vorteile der Erfindung

Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren und eine Ansteuervorrichtung zur Ansteuerung eines piezoelektrischen Aktors, der insbesondere in einem Hochdruckeinspritznadelventil eines Kraftfahrzeugs eingespritzsystems eingesetzt ist, zu ermöglichen, wobei eine Schwingungsdämpfung, die Überschwinger beim Öffnen des Ventils, und dadurch den schädlichen Einfluß auf den DFR und Verschleiß vermeidet, und außerdem ein weiches Schließen des Einspritzventils erreicht werden sollen, um dadurch ein Prellen des Ventili glieds am Ventilsitz und den damit einhergehenden Verschleiß zu vermeiden.

Diese Aufgabe wird anspruchsgemäß gelöst.

Die Erfindung benutzt die Möglichkeiten eines piezoelektrischen Aktors zur zeitabhängigen Kraft-Wegesteuerung, da der Weg und die Kraft eines solchen Piezoaktors linear mit der aufgetragenen Ladung steigt.

Erfindungsgemäß wird der Aktor beim Öffnen und Schließen des Ventils nur über einen Teilhub mit maximaler Steigung I_1 umgeladen. Nach einer Pause wird mit einem weiteren Hub und einer anderen Steigung I_2 , die kleiner ist als die erste maximale Steigung I_1 , der endgültige Hub erreicht.

Die Restladephase wird so gewählt, daß für das mechanische System, d. h. Aktor-Ventilnadel-Hydraulik ein aperiodischer Übergang zum Endwert angenähert wird.

Zur Durchführung dieses Ansteuerungsverfahrens wird eine Steuerschaltung für die Aktorendstufe so ausgelegt, daß die Teilhübe, die Steigungen I_1 und I_2 und die Pausendauer entsprechend den mechanischen Schwingungseigenschaften des Systems Aktor-Ventilnadel-Hydraulik appliziert und adaptiert werden können.

Durch den Einsatz der oben beschriebenen schwingungsdämpfenden elektrischen Ansteuerung werden kostenintensive mechanische Dämpfungsmaßnahmen vermieden.

Ein weiterer Vorteil ist darin zu sehen, daß die Kennwerte der Schwingungsdämpfung bei einer Änderung meßbarer Systemparameter (z. B. Druck im Rail eines Common-Rail-Einspritzsystems) während des Betriebs angepaßt werden können, indem die von der Ansteuerschaltung in der Endstufe zum Öffnen und Schließen des Ventils an den piezoelektrischen Aktor jeweils zugeführten Stromstärken und deren Dauer während des Betriebs verändert werden.

Nachstehend wird anhand der Zeichnung ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Ansteuerungsverfahrens am Beispiel eines mit einem piezoelektrischen Aktor ausgestatteten Hochdruckeinspritzventils beschrieben. Es ist jedoch zu bemerken, daß das erfindungsgemäße Ansteuerungsverfahren nicht nur bei der Ansteuerung eines in einem Hochdruckeinspritzventil eingesetzten piezoelektrischen Aktors sondern allgemein zum schnellen und sicheren Schalten von piezoelektrischen Aktoren anwendbar ist.

Zeichnung

Fig. 1 zeigt in Form zweier Zeitdiagramme die bereits beschriebenen zeitlichen Abläufe beim Öffnen und Schließen eines Hochdruckeinspritzventils, welches mit Überschwingern und mit Prellen am Ventilsitz behaftet ist, und die einem piezoelektrischen Aktor dabei erteilten Hübe.

Fig. 2 zeigt ebenfalls in Form zweier Zeitdiagramme das mit dem erfindungsgemäßen Verfahren bei der Ansteuerung des beispielhaft im Hochdruckeinspritzventil eingesetzten piezoelektrischen Aktors erzielte Verhalten und die davon abhängigen Ventilhübe ohne Überspringen und Prellen.

Fig. 3 zeigt eine zur Durchführung des Verfahrens realisierte Schaltungsanordnung, d. h. eine Ansteuerschaltung mit Aktorendstufe.

Fig. 4 zeigt die durch den piezoelektrischen Aktor fließenden Istströme bezogen auf das im oberen Teil der Fig. 2 gezeigte Zeitdiagramm.

Ausführungsbeispiel

In der oberen Hälfte der Fig. 2 ist in Form eines Zeitdiagramms die dem erfindungsgemäßen Verfahren entsprechende Funktion bei der Ansteuerung eines beispielhaft in einem Hochdruckeinspritzventil im Kraftfahrzeugeinspritzsystem eingesetzten piezoelektrischen Aktors dargestellt.

Beginnend mit dem Zeitpunkt t_0 wird der (nicht gezeigte) Aktor nur über einen Teilhub Q_{Aktor1} mit der maximalen Steigung $I_1 = dQ_{Aktor}/dt_1$ umgeladen. Der Weg und die Kraft des Aktors entspricht danach der aufgebrachten Ladung Q_{Aktor1} . Nach einer Pause der Zeitdauer T_p erfolgt zum endgültigen Öffnen des Ventils ein weiterer Teilhub mit einer geringeren Umladesteigung $I_2 = dQ_{Aktor}/dt_2$, bis der endgültige Hub Q_{Aktor2} beim Öffnen des Ventils erreicht ist.

Nach einer bestimmten Zeit, d. h. zum Zeitpunkt t_1 , beginnt erneut eine Umladung zum Schließen des Ventils zunächst mit dem Hub Q_{Aktor3} mit der der Stromstärke entsprechenden Steigung I_1 . Dann folgt eine Pause der Dauer T_p und vom Zeitpunkt t_2 am Ende der Pause T_p beginnt die restliche Umladung mit Q_{Aktor4} und der geringeren Steigung I_2 , bis das Ventil geschlossen ist.

Die Restladephase ($Q_{Aktor1} T_p dQ_{Aktor}/dt_2$, Q_{Aktor2}), ($Q_{Aktor3} T_p dQ_{Aktor}/dt_2$, Q_{Aktor4}) wird demnach so gewählt, daß für das mechanische System: Aktor-Ventilnadel-Hydraulik ein aperiodischer Übergang zum Endwert angenähert wird, wie dies in dem im unteren Teil der Fig. 2 dargestellten Zeitdiagramm für den erreichten Ventilnadelhub veranschaulicht ist.

Zur Realisierung dieses Verfahrens ist erfindungsgemäß eine in Fig. 3 als Blockschaltbild dargestellte Schaltungsanordnung, d. h. eine Ansteuerschaltung für die Aktorendstufe so ausgelegt, daß die Hübe Q_{Aktor1} und Q_{Aktor2} , die den Steigungen entsprechenden Stromstärken $I_1 = dQ_{Aktor}/dt_1$ und $I_2 = dQ_{Aktor}/dt_2$ und die Pausendauer T_p entsprechen den mechanischen Schwingeeigenschaften des Systems: Aktor-Ventilnadel-Hydrauliksystems appliziert und adaptiert werden können.

Die am Messwiderstand R_{mess} , der in Reihe zum piezoelektrischen Aktor liegt, gemessenen Istströme und die am Spannungsmessteiler abfallenden Istspannungen werden jeweils in Zweipunktreglern mit von einem Mikrocomputer μC ermittelten Sollwerten verglichen und die daraus sich ergebenden Differenzsignale einer Endstufenlogik zugeführt, welche die erfindungsgemäße Ladezeiten festlegt und entsprechende Signale Treibergliedern der Endstufe zuführt.

Fig. 4 zeigt die mit dem erfindungsgemäßen Verfahren realisierten, durch den piezoelektrischen Aktor strömenden Istströme im Vergleich mit dem im oberen Teil der Fig. 2 gezeigten, die Sollströme über die Steigungen I_1 , I_2 veranschaulichenden Zeitdiagramm.

ventil eines Kraftfahrzeugeinspritzsystems eingesetzten piezoelektrischen Aktors mit einer den piezoelektrischen Aktor zum Öffnen und Schließen des Ventils in mehreren Zeitintervallen ladenden bzw. entladenden Ansteuerschaltung, dadurch gekennzeichnet,

daß beim Öffnen und Schließen des Ventils der piezoelektrische Aktor anfänglich mit einer ersten Teilladung (Q_{Aktor1}) mit einer maximalen Steigung ($I_1 = dQ_{Aktor}/dt_1$) umgeladen wird,

daß der piezoelektrische Aktor nach einer darauffolgenden Pause (T_p) in derselben Richtung mit einer zweiten Teilladung auf den endgültigen Hub (Q_{Aktor2}) geladen wird, wobei die Steigung ($I_2 = dQ_{Aktor}/dt_2$) für die zweite Teilladung kleiner sein kann als die maximale Steigung (I_1) des ersten Teilhubs, so daß beim Öffnen bzw. Schließen des Ventils kein Überspringer auftritt, und

daß die Restladephase ($Q_{Aktor1} T_p dQ_{Aktor}/dt_2$, Q_{Aktor2}), ($Q_{Aktor3} T_p dQ_{Aktor}/dt_2$, Q_{Aktor4}) so gewählt ist, daß für das mechanische System (Aktor, Ventilglied, Hydraulik) ein aperiodischer Übergang zum Endwert angenähert wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die der maximalen Steigung entsprechende Stromstärke (I_1) so gewählt wird, daß der für den Anschlag relevante Strom (I_2) nicht erreicht wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Pausendauer (T_p) zum Öffnen und Schließen des Ventils jeweils unterschiedlich gewählt ist.



4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Pausendauer (T_p) im Grenzfall Null ist.

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die mechanischen Schwingeeigenschaften des Aktor-Ventilglied-Hydrauliksystems ermittelt und entsprechend dieser ermittelten Systemparameter die Größen und Steigungen für die Aktorhübe angepaßt werden.

6. Schaltungsanordnung zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuerschaltung für die Endstufe eines piezoelektrischen Aktors für ein Einspritzventil eines Kraftfahrzeugeinspritzsystems so ausgelegt ist, daß die zum Öffnen und Schließen des Ventils vom piezoelektrischen Aktor ausgeübten Teilhübe (Q_{Aktor1} , Q_{Aktor2} , Q_{Aktor3} , Q_{Aktor4}), die den Steigungen entsprechenden Stromstärken ($I_1 = dQ_{Aktor}/dt_1$ und $I_2 = dQ_{Aktor}/dt_2$) und die Pause (T_p) entsprechend den mechanischen Schwingeeigenschaften des Systems: Aktor-Ventilglied-Hydraulik appliziert und adaptiert werden.

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen

- Leerseite -






FIG. 3





FIG. 4

AN: PAT 2001-017367
TI: Piezoelectric actuator drive method e.g. for injection valve in motor vehicle, involves charging actuator with first and second partial charges with intervening pause, with gradient for second partial charge being lower than that for first
PN: DE19921456-A1
PD: 16.11.2000
AB: NOVELTY - The method involves applying a first partial charge with a maximum gradient (I1) to the piezoelectric actuator when opening and closing the valve. The actuator is charged in the same direction to the final stroke with a second partial charge after a pause. The gradient (I2) for the second charge can be lower than the maximum gradient for the first charge so that no overshoot occurs for opening or closing. The residual charging phase is selected so that an aperiodic transition to the end value is approximated for the mechanical system. DETAILED DESCRIPTION - An INDEPENDENT CLAIM is also included for a circuit for implementing the method.; USE - For driving a piezoelectric actuator in an injection valves, especially a high pressure injection needle valve for a motor vehicle injection system. ADVANTAGE - Prevents overshoot when opening the valve and enables soft valve closure to prevent valve element bounce on the valve seat and the attendant wear. DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The drawing shows a graphical representation of valve operation without overshoots gradients I1 ,I2
PA: (BOSC) BOSCH GMBH ROBERT;
IN: KEIM N; REISCHL R; RUEHLE W;
FA: DE19921456-A1 16.11.2000; CN1117214-C 06.08.2003; WO200068558-A1 16.11.2000; EP1179129-A1 13.02.2002; CN1349590-A 15.05.2002; JP2002544424-W 24.12.2002; EP1179129-B1 06.08.2003; DE50003196-G 11.09.2003;
CO: AL; AT; BE; CH; CN; CY; DE; DK; EP; ES; FI; FR; GB; GR; IE; IT; JP; LI; LT; LU; LV; MC; MK; NL; PT; RO; SE; SI; WO;
DN: CN; JP;
DR: AT; BE; CH; CY; DE; DK; ES; FI; FR; GB; GR; IE; IT; LU; MC; NL; PT; SE; AL; LI; LT; LV; MK; RO; SI;
IC: F02D-041/20; F02D-041/30; F02M-051/00; F02M-051/06; H01L-041/083; H02N-002/00; H02N-002/06;
MC: V06-N07; V06-U03; X22-A02A;
DC: Q52; Q53; V06; X22;
FN: 2001017367.gif
PR: DE1021456 08.05.1999;
FP: 16.11.2000
UP: 02.08.2005

THIS PAGE BLANK (USPTO)



THIS PAGE BLANK (USPTO)

Docket # S3-03P04867

Applic. # 10/567,627

Applicant: Aspelmayr et al

Lerner Greenberg Steiner LLP
Post Office Box 2480
Hollywood, FL 33022-2480
Tel: (954) 925-1100 Fax: (954) 925-1101